

# Product Data / Технические данные

## NA 806 FC

100% Polyester / 100% Полиэстер  
PTFE Coating / PTFE пропитка

Data name	Data / Значение	Наименование параметра
Filter material	100% Polyester / 100% полиэстер	Состав материала
Treatment	PTFE Coating / PTFE пропитка	Наличие дополнительной обработки
Fiber size, Decitex	2	Линейная плотность волокна, Децитекс
Color	White / Белый	Цвет материала
Weight, Gr/m <sup>2</sup>	260	Плотность материала, г/м <sup>2</sup>
Material Thickness, mm	0.6	Толщина материала, мм
Air permeability at 200 Pa, m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> H	470	Воздухопроницаемость при 200 Па, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ч
Max. Temperature Dry air	120°C	Максимальная температура применения для сухого воздуха
Max. Temperature - Moisture	90°C	Максимальная температура применения для влажного воздуха

### Chemical resistance / Химическая стойкость

Oil and water resistance	Excellent / отлично	Работа в среде масла и воды
Hydrolysis resistance	Excellent / отлично	Работа в гидролизной среде
Acid resistance	Good / хорошо	Работа в кислотной среде
Alkaline resistance	Good / хорошо	Работа в щелочной среде
Dust release	Excellent / отлично	Работа в пыльной среде

### Filter test – Application after BIA / Тестирование материала – категория применения по BIA

Application category after BIA	M	Категория применения по BIA
Filter classification certificate	200322101/6210	Номер сертификата
Max. Transmittance of particles between 0.2 and 2 µm after Stokes	0.05%	Максимальное пропускание частиц в интервале 0,2...2 мкм

Nordic Air Filtration A/S  
Bergenevej 1, DK-4900 Nakskov, Denmark



Phone +45 54 95 13 90  
Fax +45 54 95 13 63